

## Profiliermaschine Mini-Prof Plus

Kompakte Maschine zur Herstellung von Doppelstehfalzprofil 25 aus Zuschnitten, von Tafelmaterial oder direkt vom Coil mit elektromechanischer Längenmeseinrichtung in cm-Einteilung, einem angetriebenen Bandeinzug und einer Handrollenschere zur manuellen Quertrennung.

- Kompaktversion mit allem erforderlichen Zubehör
- mechanische Längenmeseinrichtung in cm-Teilung, Toleranz 1 – 2 cm
- Rollenschere RS zum Quertrennen von Hand vor dem Profilieren
- Rollenmesser LS zum Längstrennen von parallelen Passscharen vor dem Profilieren
- Abcoiler für 300 kg Coilgewicht
- parallele Scharen werden in einem Arbeitsgang hergestellt
- Mindestscharenlänge 500 mm (materialabhängig)
- stufenlose Breitenverstellung 240 – 850 mm
- schräge und konische Scharen oder Passscharen in 2 Arbeitsgängen
- kleinstes Achsmaß 80 mm bei einseitigem Profilieren
- fahrbar auf 4 Laufrollen
- höhenverstellbar, dadurch bequemes Arbeiten

### Technische Daten:

- Anschlussspannung: 230 V / 50 Hz / 1 Ph.  
alternativ: 115 V / 50 Hz / 1 Ph.  
alternativ: 115 V / 60 Hz / 1 Ph.
- Antriebsleistung: 1,10 kW
- Arbeitsgeschwindigkeit: 8,5 m/min
- Umformstufen: 7 Stationen
- kürzeste Scharenlänge mm: 500
- Einlaufbreite mm: 240 – 850
- Achsmaß mm: ca. 170 – 780 (materialabhängig)
- Einlaufhöhe mm: 670 – 870 (stufenlos einstellbar)
- verarbeitbare Materialien: Titanzink, Kupfer und Aluminium bis 0,8 mm  
Stahlblech (verzinkt und beschichtet) bis 0,7 mm  
Edelstahl bis 0,5 mm
- Abmessungen mm (L x B x H): 1.600 x 1.370 x 850 – 1.050
- Gewicht: 315 kg



Wir bieten Wartungsverträge an, die auf höchstem Niveau ihre Produktivität erhalten.  
Bitte sprechen Sie hierzu Ihren COBA-Partner an.