

GRÜN

Dachstripper Turbo

Art.-Nr.: Art.-Nr.: 503 000 00

Das kompakte, handliche Gerät mit Antrieb schält die mit den Dachscheidern geschnittenen Dachbeläge sauber und schnell vom Untergrund ab. Der leistungsstarke Motor 2.400 W / 230 V AC besitzt einen Anlaufstrombegrenzer und treibt den Fahrtrieb und das Schlagwerk an. Die hohe Schlagzahl (5.000 hub/min.) in Verbindung mit einer extrem starken Lagerung garantiert störungsfreie Bedingungen. Der Fahrtrieb kann mittels einer Kupplung ein- und ausgeschaltet werden.

Die kompakte Form und effektive Gewichtsverteilung ermöglichen bei optimaler Handlichkeit ein äußerst kraftschonendes Arbeiten. Der aufmontierte Leitbügel wirft die abgelösten Dachbahnen nach rechts neben die Maschine. Die abzulösende Dachbahnenbreite beträgt ca. 40–50 cm bei einer Fahrgeschwindigkeit von ca. 1.000 m per Stunde.

Zur Erleichterung des Transportes können die Ballast-Gewichte abgenommen werden. Nachstellbare Kupplung, integrierter Anlaufstrombegrenzer, Vollgummi-Antriebsräder und Standardmesser für Dachbahnen auf Kaltdächern mit glattem Untergrund (ohne Isolierung).

- kompaktes handliches Gerät zum Abschälen geschnittener Dachbeläge
- abzulösende Dachaufbaubreite ca. 40–50 cm
- Fahrgeschwindigkeit ca. 1.000 m/Stunde
- hohe Schlagzahl von ca. 5.000 Hub/Min.
- der Fahrtrieb wird über eine Kupplung eingeschaltet
- integrierter Anlaufstrombegrenzer

Technische Daten:

- Messerbreite: 35 cm
- Fahrgeschwindigkeit: ca. 1.000 m/h
- Motorleistung: 2.400 W / 230 V AC
- Temperaturanzeige: Stellrad mit beschrifteten Stufen
- Zuleitungskabel: 10 m
- Gesamtgewicht: ca. 130 kg
(inkl. Ballast-Gewicht)



Spezialmesser als Zubehör

Art.-Nr.: 503 700 00

Abgewinkeltes Spezialmesser für Dachaufbauten mit Isolierung.

