

Trocken-Kernbohrtechnik-Set

Art.-Nr.: 6729871 (Set)

Kernbohrmaschine DM62

- Hochleistungs-2-Gang Diamant-Trocken-Kernbohrmaschine
- zuschaltbare Softschlagfunktion zum Trockenbohren von Stahlbeton (empfohlen für Bohrungen von Ø 45–162 mm) und mittelharten Baustoffen z. B. Mauerwerk/ mittelharter Kalksandstein etc. (empfohlen für Bohrungen von Ø 92–262 mm)
- für Anwendungen, bei denen eine Nassbohrung nicht möglich ist
- mechanische Rutschkupplung
- Sanftanlauf, Überlast- und Überhitzungsschutz
- 2 integrierte Libellen als Nivellierhilfe beim horizontalen und vertikalen Bohren
- Adapterhülse für die Staubabsaugung
- inkl. Handgriff, Transportkoffer, Adapterset M16, Zentrierbohrer und Einmaulschlüssel (SW 32)



AS200 Kernbohrständer

- 60 mm Spannhals, stufenlos schwenkbar von 0°–45°
- Kurbelgriff ist gleichzeitig als Schraubenschlüssel
- komplett zusammenklappbar
- für Bohrungen bis max. Ø 202 mm
- integrierte Libelle als Nivellierhilfe
- Gewicht: 10,5 kg, Maße: 361 x 250 x 890 mm

3 x Kernbohrkrone Matrix TRP-S Ø 62, 82 + 132 mm

Bohrkronenanschluss	1 1/4" UNC außen
Spannung	230 V, 50 – 60 Hz
Leistung	2.000 Watt
Gewicht (netto)	6,2 kg
Getriebe	2-Gang
max. Lastdrehzahl 1./2. Gang	750 min ⁻¹ /1.140 min ⁻¹
Softschlagfrequenz 1./2. Gang	20.000 bpm/30.400 bpm
Spannhals	60 mm
Kabellänge	3 m
Maße	430 x 122 x 190 mm

Optionales Zubehör

Rüttelsauger DS35M

Art.-Nr.: 5990535

- Nass-/Trockensauger der Klasse M (Feinstaub)
- speziell für den Einsatz mit Elektrowerkzeugen, die sehr feine Stäube erzeugen
- ideal für feinen Betonstaub und andere feine Baustäube
- verstopfungsresistente, nanobeschichtete Hauptfilter
- automatische Filterreinigung
- Überfüllungsanzeige
- variable Geschwindigkeit für unterschiedliche Bedingungen
- Auto-Start-Funktion für das angeschlossene Elektrowerkzeug
- Kapazität: 35 Liter, Leistung: 1.600 Watt, Gewicht: 15,7 kg
- Kabellänge: 8 m, Reichweite: 13 m, Maße: 530 x 400 x 550 mm

Lieferumfang:

- 1 x Anschlussmuffe/Reduzierung abgestuft konisch Ø 25,5–38 mm, Länge 11 cm
- 1 x Fugendüse 22
- 1 x Staubdüse flach
- 1 x PE-Entleerbeutel 25 Liter
- 1 x Saugschlauch Ø 35mm x 5 m, antistatisch

