

LED-Wandstrahler JARO 14060 / 20060

Art.-Nr. 100 W: 1171250041

Art.-Nr. 150 W: 1171250741

Der LED-Strahler JARO 20060 zur Wandmontage ist ein extrem energieeffizienter LED-Fluter mit 100 bzw. 150 W Leistung, der verdrahtet werden muss und höchsten Ansprüchen gerecht wird. Durch die Schutzart IP65 (staubdicht und strahlwassergeschützt) eignet er sich nicht nur für die Ausleuchtung im Innenbereich, sondern idealerweise für den Einsatz in Außenbereichen. Der LED-Außenstrahler überzeugt außerdem durch seine extrem flache Bauform und seine Robustheit. Die verbauten Everlight SMD-LEDs sorgen für eine außergewöhnlich lange Lebensdauer und ihre spezielle Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung.

Leistung: 100 W bzw. 150 W
Lichtstrom: 11.500 lm bzw. 17.500 lm
Frontscheibe: Sicherheitsglas
Farbtemperatur: 6.500 K
Schlagfestigkeit: IK 08



LED-Arbeitsstrahler JARO 7060 M / 14060 M

Art.-Nr. 50 W: 1171250547

Art.-Nr. 100 W: 1171250047

Der LED-Strahler JARO 7060 M bzw. 14060 M ist ein extrem energieeffizienter LED-Fluter mit 50 W bzw. 100 W Leistung, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Durch die Schutzart IP65 (staubdicht und strahlwassergeschützt) eignet er sich nicht nur für die Ausleuchtung im Innenbereich, sondern idealerweise für den Einsatz in Außenbereichen. Der LED-Außenstrahler überzeugt außerdem durch seine extrem flache Bauform und seine Robustheit. Die verbauten Everlight SMD-LEDs sorgen für eine außergewöhnlich lange Lebensdauer und ihre spezielle Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung. Durch die Betätigung des Schalters an der Rückseite können die verschiedenen Lichtstufen 100 % – 50 % – 25 % eingestellt werden, sodass die Lichtstärke an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden kann.

Leistung: 50 W bzw. 100 W
Lichtstrom: 5.800 lm bzw. 11.500 lm
Schaltstufen: 100 % – 50 % – 25 %
Frontscheibe: Sicherheitsglas
Farbtemperatur: 6.500 K
Schlagfestigkeit: IK 08

