

Schlebach

Die SPM-/PMC-Baureihe

Die **robusten Baureihen SPM/PMC** dienen zur Herstellung des Doppelstehfalzes in 25- oder 32-mm-Höhe. Wahlweise mit Cliprelief oder Standard. Die SPM/PMC ist modular aufgebaut und kann mit Zusatzelementen, auch zu einem späteren Zeitpunkt, nachgerüstet werden.

SPM LM-QA60

- wahlweise für Doppelstehfalz 25 oder 32 mit oder ohne Cliprelief (nicht wechselbar)
- Querteilanlage QA60 zum Quertrennen nach dem Profilieren (Schwenkbar +/- 60°)
- Mindestscharenlänge 100 mm durch Trennung nach dem Profilieren
- Spezial-Touch-Steuerung in mm-Teilung
- optional mit Rollenschere RS zum Quer- und Rollenschere LS zum Längsschneiden vor dem Profilieren

Technische Daten:

- Anschlussspannung: 400 V / 50 Hz / 3 Ph.
alternativ: 230 V / 50 Hz / 3 Ph.
- Antriebsleistung: 1,10 kW
- Arbeitsgeschwindigkeit: max. 11 m/min
- Umformstufen: 7 Stationen
- kürzeste Scharenlänge mm: 500
- Einlaufbreite mm: 260 – 870 (1.080)
- Achsmaß mm: 190 – 800 (1.010)
- Einlaufhöhe mm: 890
- Längentoleranz mm: +/- 1 – 2
- verarbeitbare Materialien: Titanzink, Kupfer und Aluminium bis 0,8 mm
Stahlblech (verzinkt und beschichtet) bis 0,7 mm
Edelstahl bis 0,5 mm
- Abmessungen mm (L x B x H): 3.000 x 2.200 x 1.100
- Gewicht: ca. 560 kg



Wir bieten Wartungsverträge an, die auf höchstem Niveau ihre Produktivität erhalten.
Bitte sprechen Sie hierzu Ihren COBA-Partner an.