



HG Roof two Schweißautomat mit Heißluftgebläse HG 2620 E im Set

Art.-Nr.: 079 741 Set

Die Innovation auf dem Flachdach

Kompakter, beidseitig lenkbarer, geradlinig führbarer Schweißautomat mit schwenkbarem Führungsstab. Schweißen bis auf 15 cm an Attika-Ecken, randnahes Schweißen bis 8 cm, Schweißbreite bis 40 mm. Stufenlose Geschwindigkeitseinstellung (1 – 5 m/min), hoher Anpressdruck, digitale Temperaturregelung (50 – 620 °C) mit Display-Anzeige, bürstenloser Motor für lange Lebensdauer (10.000 h). Im Lieferumfang ist eine kompakte Transportbox inklusive 1-kg-Gewicht, ein Startblech und eine Drahtbürste enthalten.

Technische Daten:

- Leistung: 2.000 Watt
- Temperatur: 50 – 620 °C, stufenlos über Joystick in 10 °C-Schritten einstellbar
- Luftmenge: 120 – 420 l/min
- Luftdruck: 4.000 Pa
- Länge Netzkabel: 3 m
- Motor Typ: bürstenlos
- Lebensdauer Motor: 10.000 h
- Gewicht: 16,91 kg



Heißluftgebläse HG 2620 E

Art.-Nr.: 008 338

Die Innovation auf dem Flachdach

Heißluftgebläse HG 2620 E, 2.300 Watt, digitale Temperatureinstellung von 50 – 700 °C über Joystick, Luftmengenregulierung von 150 – 500 l/min., ausgestattet mit LCD-Display und Resthitzeanzeige, bürstenloser Motor, integrierter Feinstaubfilter, baustellentauglich.

Technische Daten:

- Netzanschluss: 220 – 230 V, 50/60 Hz
- Leistung: 2.300 Watt
- Temperatur: 50 – 700 °C, stufenlos über Joystick in 10 °C-Schritten einstellbar
- Luftmenge: 150 – 500 l/min
- Luftdruck: 4.000 Pa
- Länge Netzkabel: 3 m
- Motor Typ: bürstenlos
- Lebensdauer Motor: 10.000 h
- Heizung: Keramikheizung
- Lieferumfang: in Faltschachtel

