

# Böcker

## MEIN WEG NACH OBEN

### Böcker Bauaufzug Simply HD 21/1-5

- Förderhöhe max. 20,60 m
- Nutzlast max. 250 kg
- aufgebaut auf ungebremstem Einachs-Anhängerfahrgestell
- Eigengewicht nur 750 kg (nur Führerschein B)
- Antrieb per Honda Benzinmotor GX200 mit 4 kW, Handstarter
- alle Führungsschienen aus Aluminium
- hydraulischer Hubzylinder zum Aufrichten des Schienenpaketes
- hydraulische Teleskopwinde mit Klinkensperre zum Ausfahren der Schienen
- hydraulische Lastwinde mit Lamellenbremse und Schlaffseilsicherung
- Dosenlibelle zur standsicheren Aufstellung
- Schlittennullstellung
- ausziehbare untere Verlängerung einteilig, 2 m lang
- Lufträder am Kopfstück seitlich verstellbar
- Deichsel abklappbar am Schienenpaket mit PKW-Kugelumlaufkupplung und Stützrad
- Normalschlitten mit Fallbremse und automatischer Sicherheitsverriegelung
- Universalpritsche mit Sicherheitskäfig 70 x 44 x 70 cm
- Schienenpaket 360 Grad rundum drehbar
- 4 Kurbelstützen – besonders geringe Aufstellfläche von nur 4,6 m²
- Farbfolierung wahlweise in blau, weiß, rot oder anthrazit
- optional mechanisches Knickstück anbaubar

