

Böcker

MEIN WEG NACH OBEN

Anhängerkran AHK 30e KS

Mit 230-Volt-Ladetechnik

- Ausfahrlänge max. 30 m
- Nutzlast max. 1.500 kg
- Reichweite bis zu 21,1 m bei 250 kg Last
- aufgebaut auf Tandemfahrwerk mit variablen Klappschwenkstützen
- Ausleger 2-fach bis 9,1 m ausziehbar
- Rangierantrieb über Funksteuerung mit Autonivellierung
- Funksteuerung mit Grafik-Farbdisplay
- Reichweitenanzeige im Display der Funksteuerung
- Antrieb: als Akku-Anhängerkran mit 230-V-Ladetechnik, 400 V Hybrid in Kombination mit Benzinmotor, schallgedämmter Benzinmotor oder Diesel erhältlich
- Schwenkdeichsel für geringste Aufstellfläche
- Schwenkbereich endlos drehend



Optional mit dem smarten Kundenportal BöckerConnect einsetzbar.

Anhängerkran AHK 30

- Ausfahrlänge max. 30 m
 - Nutzlast max. 1.500 kg
 - Reichweite bis zu 21,1 m bei 250 kg Last
 - variable Abstützung mit Schwenkstützen
 - Ausleger 2-fach bis 9,1 m ausziehbar
 - Rangierantrieb über Funksteuerung
 - Funksteuerung mit Grafik-Farbdisplay
 - Reichweitenanzeige im Display der Funksteuerung
 - Antrieb über Benzinmotor
- (ohne Abbildung)

Anhängerkran AHK 36e

Mit 230-Volt-Ladetechnik

- aufgebaut auf Tandemfahrwerk mit variablen Klappschwenkstützen
- Ausfahrlänge max. 34 m (optional 36 m)
- Nutzlast max. 1.500 kg (optional 2.400 kg)
- Reichweite bei 250 kg bis zu 23,10 m
- Antrieb: als Akku-Anhängerkran mit 230-V-Ladetechnik, 400 V Hybrid in Kombination mit Benzinmotor, schallgedämmter Benzinmotor oder Diesel erhältlich
- HBC-Funksteuerung mit Grafik-Farbdisplay und optionaler Kamertechnik
- Schwenkbereich endlos drehend
- Rangierantrieb über Funksteuerung mit Autonivellierung
- Arbeitsbühnentechnik und Personensicherungsmodus (optional)



Optional mit dem smarten Kundenportal BöckerConnect einsetzbar.