

## Einhängetritt für Sprossenleitern

Art.-Nr.: 005 411

- Trittbreite/-tiefe: 300 mm/255 mm
- zulässige Belastung: 150 kg
- für Sprossenabmessung: 30 x 30 mm
- für Leiter-Innenbreite: mind. 290 mm
- für Sprossenabstand: 280 mm
- Gewicht: 0,8 kg



## Mehrzweckleiter, dreiteilig, 4047

- vielseitig verwendbar als Anlege-, Schiebe- oder Stehleiter
- Leiter-Innenbreite 300 mm (Oberteil)
- Sprossen aus Walzprofil
- massive Stahlbeschläge
- Spreizsicherung durch hochfeste, 25 mm breite Perlongurte
- starre Strebe gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen
- mit Zubehör Klemmbeschlagset ist ein Aufbau in Treppenstellung bis 3 x 10 Sprossen möglich
- mit Holm verpresste Leiterfüße
- stabile Traverse für hohe Standsicherheit

| Sprossenzahl                         |        | 3 x 10        | 3 x 12        | 3 x 14        |
|--------------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| Holm oben/mitte/unten                | ca. mm | 71/83/71      | 71/89/71      | 89/89/89      |
| Sprossenzahl max. ausgefahren        |        | 25            | 30            | 34            |
| Länge eingefahren                    | ca. m  | 2,91          | 3,47          | 4,11          |
| Länge Anlegeleiter ausgefahren       | ca. m  | 7,11          | 8,51          | 9,72          |
| Standhöhe Stehleiter mit Steckteil   | ca. m  | 3,65          | 4,44          | 5,23          |
| Reichhöhe Stehleiter mit Steckteil   | ca. m  | 5,65          | 6,44          | 7,23          |
| Standhöhe Anlegeleiter               | ca. m  | 5,94          | 7,32          | 8,34          |
| Reichhöhe Anlegeleiter               | ca. m  | 7,94          | 9,32          | 10,34         |
| senkr. Höhe Stehleiter mit Steckteil | ca. m  | 4,86          | 5,65          | 6,53          |
| Breite ausgefahren oben/mitte/unten  | ca. mm | 355/425/1.200 | 355/425/1.200 | 355/425/1.200 |
| Schrittlänge                         | ca. m  | 1,95          | 2,34          | 2,72          |
| Gewicht                              | ca. kg | 19,7          | 24,2          | 33,4          |
| Art.-Nr.                             |        | 404730        | 404736        | 404742        |

