

COBA-Sicherheitsset 5025

Art.-Nr.: 5025

Für Dach-, Montage- und Servicearbeiten inkl. Tätigkeiten mit Haltefunktion, bestehend aus:

- Auffanggurt Typ MB95-E geprüft nach EN 361:2002 und DIN EN 358:2019
- Auffangöse im Schulterbereich
- Bauchgurt mit 2 seitlichen Halteösen
- Universalgröße, vielfältige Verstellmöglichkeiten
- mitlaufendes Auffanggerät Typ FSK-SK 12, Kernmantelseil, 15 m lang, geprüft nach EN 353-2:2002
- zugelassen für den vertikalen und horizontalen Einsatz (Steil- und Flachdach)
- Anschlag-/Verbindungsmittel Typ FRS-27, 2 m, geprüft nach EN 354:2010 und EN 795:2012
- Aufbewahrungskoffer aus Kunststoff
- Anwendergewicht bis 140 kg



COBA-Sicherheitsset 5035

Art.-Nr.: 5035

Für Dach-, Montage- und Servicearbeiten mit hoher Bewegungsfreiheit. Automatischer Seileinzug bewirkt, dass nur die tatsächlich benötigte Seillänge im Arbeitsbereich vorhanden ist. Geringe Fallhöhe durch sofortiges Einrasten des Gerätes.

- Auffanggurt Typ MB95-E geprüft nach EN 361:2002 und DIN EN 358:2019, Auffangöse im Schulterbereich, Bauchgurt mit 2 seitlichen Halteösen, Universalgröße, vielfältige Verstellmöglichkeiten
- Höhensicherungsgerät TYP HX-S nach EN 360:2002, Stahlseil, verzinkt, Länge 15 m
- zugelassen für den vertikalen und horizontalen Einsatz (Steil- und Flachdach)
- Anschlag-/Verbindungsmittel Typ FRS-27, 2 m, geprüft nach EN 354:2010 und EN 795:2012
- Aufbewahrungskoffer aus Kunststoff
- Anwendergewicht bis 140 kg



Laut DGUV-Regel 112-198 ist die persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSaGA) entsprechend den Einsatzbedingungen und den betrieblichen Verhältnissen nach Bedarf, mindestens jedoch alle 12 Monate, auf einen einwandfreien Zustand durch einen Sachkundigen prüfen zu lassen.