



## Alu-Dachdeckerauflegeleiter Nr. 320

Die Dachdeckerauflegeleiter Nr. 320 ist mit einer Anzahl von 8 bis 18 Alu-Sprossen erhältlich und bietet so Leiterlängen zwischen 2,25 m und 5,05 m an.

Größe	1 x 8	1 x 10	1 x 12	1 x 14	1 x 16	1 x 18
Länge max. m	2,25	2,80	3,35	3,95	4,50	5,05
Art.-Nr.:	320 0108	320 0110	320 0112	320 0114	320 0116	320 0118

Verbindungslaschen sind separat erhältlich.



## Alu-Stufenschiebeleiter

Entspricht den neuen TRBS 2121-2 (Technische Regeln für Betriebssicherheit) mit Stufen statt Sprossen. So lautet die Empfehlung, wenn Leitern nicht nur zum Aufstieg, sondern auch als Arbeitsplatz genutzt werden.

- stranggepresstes Stufenprofil mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Ober- und Unterteil bis Größe 10 einzeln als Anlegeleiter verwendbar
- Trennsicherung ab Größe 12
- 2 Wandlaufrollen ab Größe 12
- sicherer Übergang auf das ausgeschobene Oberteil – eine Übergangssprosse sorgt für mehr Beinfreiheit und so für einen ergonomischen Aufstieg
- bewährtes Handling bei der Höhenverstellung, das Oberteil kann einfach von Stufe zu Stufe nach oben ausgeschoben werden
- breite Quertraverse für sicheren Stand

Stufenzahl		2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14
Länge ausgeschoben	m	3,65	4,65	5,65	6,40
Länge eingeschoben	m	2,14	2,63	3,13	3,64
Arbeitshöhe als Anlegeleiter	m	4,30	5,20	6,25	7,00
Senkrechte Höhe	m	3,43	4,37	5,31	6,05
Traversenbreite	m	0,85	1,00	1,00	1,20
Art.-Nr.:		302 7708	302 7710	302 7712	302 7714

