

BAVARIA Leitern-Blitzgerüst 20

Das Blitzgerüst spart Zeit und bietet maximalen Freiraum bei Dacharbeiten.

Mit dem genialen Blitzgerüst sind Dachdecker, Solarbauer (Solarteure) und andere Bauhandwerker ruckzuck einsatzbereit. Der Vorteil: Die komplette Montage erfolgt vom Boden bzw. der Arbeitsplattform aus und die Hausfassade bleibt unberührt.

Die eigentliche Arbeit findet dann direkt auf dem Gerüst statt und es besteht ein fließender Übergang zur Dachoberfläche. Das BAVARIA Blitzgerüst 20 bietet jede Menge Freiraum für anspruchsvolle Tätigkeiten. Das bedeutet maximale Sicherheit für Handwerker.

In weniger als 20 Minuten Montagezeit bietet es für Zimmermann, Spengler und Dachdecker eine wirtschaftliche und flexible Alternative zum herkömmlichen Fassaden- oder Steckrahmengüst. Die Dachfläche bleibt frei. Dadurch kann bei Solar-Installationen traufseitig bis zum Dachrand gearbeitet werden.

Die Plattform wird an einem Aufzugs-Schlitten befestigt und auf zwei Stützleitern mittels Seilwinde nach oben gekurbelt. Eine separate Zugangsleiter verschafft Ihnen Zugang zur Arbeitsbühne. Nach der Arbeit verstauen Sie Leitern und Arbeitsbühne bequem und platzsparend auf Ihrem Fahrzeug.

Technische Daten:

- leichtes und robustes Blitzgerüst, einsetzbar als Arbeitsplattform und Dachfangerüst
- gefertigt aus hochwertigem Aluminium-Strangpressprofilen
- Plattformhöhe frei einstellbar bis maximal 8 Meter Maximale Belastbarkeit je Arbeitsplattform: 450 Kilogramm (5-m-Bühne) und 225 Kilogramm (2,5-m-Bühne)
- verfügbare Plattformgrößen: 5.000 x 600, 3.500 x 600, 2.500 x 600 mm
- Geländer-Höhe 1.000 mm, Bordbrett-Höhe 100 mm
- Stützleitern aus verstärkten BAVARIA-Leitern (100 mm Holm) und mit breiten Traversen für einen festen Stand
- als Zugangsleiter kann auch eine unverstärkte Leiter genutzt werden



Prüfungen und Zulassungen:

- temporäres Seitenschutz-System nach DIN EN 13374 Schutzklasse C (bei Verwendung mit Personenschutznetz)
- Belastung an Geländer und Arbeitsbühne entsprechen DIN EN 1004:2005-03 (Abschnitt 8.3 und 8.4 für Gerüstgruppe 2)
- Erfüllt Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) sowie die Informationen, Regeln und Vorschriften der Berufsgenossenschaft TRBS 2121

Art.-Nr.	Bezeichnung
773 350 08	5 m Grund-Modul
773 300 04	5 m Sicherheitsnetz mit Schnellverschluss
773 350 09	5 m Ausbau-Modul
773 330 08	3,5 m Grund-Modul
773 300 03	3,5 m Sicherheitsnetz mit Schnellverschluss
773 300 09	3,5 m Ausbau-Modul
773 320 08	2,5 m Grund-Modul
773 300 02	2,5 m Sicherheitsnetz mit Schnellverschluss
773 320 09	2,5 m Ausbau-Modul