

BAVARIA Leitern-Dachschutzwand

Art.-Nr. 5 m Grund-Modul: 7700

Art.-Nr. 5 m Anbau-Modul: 7710

Die Leitern-Dachschutzwand entspricht der aktuellen Normung. Die Schutzwand ist bei einem Dachwinkel zwischen 30 und 45 Grad ohne Begrenzung der Absturzhöhe zulässig, zwischen 45 und 60 Grad Neigung bis maximal 5 Meter Absturzhöhe.

- temporäres Seitenschutzsystem nach DIN EN 13374 Schutzklasse C
- direkte Befestigung der Alu-Konsolen an den Leitern
- Sicherung mittels Zurr Gurten, daher keine Sparrenklemmen oder Bohrungen notwendig



BAVARIA Giebel-Absturzsicherung

Art.-Nr. 5 m Grund-Modul: 7751

Art.-Nr. 5 m Anbau-Modul: 7752

Mit zwei BAVARIA-Leitern und dem Grundset können Sie 5 Meter Ortgang zuverlässig absichern. Die Giebel-Absturzsicherung ist beliebig verlängerbar.

- Vormontage der Ortgang-Sicherung erfolgt am Boden
- Giebelkonsolen an den Leitern befestigt
- keine Sparrenklemmen oder Bohrungen nötig
- Sicherung der Leiter oder der Konsole mit Zurr Gurten
- bis zu 45° Dachneigung giebelseitig
- bis zu 10° Dachneigung traufseitig
- für 5 m Giebel-Absturzsicherung werden 2 BAVARIA-Leitern mit 100 mm Holm benötigt, für 10 m 3 Stück usw.



BAVARIA Seilzugleiter 960, zweiteilig

Art.-Nr. 960 320 02

Geeignet für das Blitzgerüst, die Leitern-Dachschutzwand oder die Giebel-Absturzsicherung.

- Sprossenzahl: 2 x 16
- Holm in: 100 mm
- Traverse: gebogen
- Reichhöhe in: 9,30 m
- Leiterlänge in: 4,65 – 8,55 m
- max. Belastung in: 150 kg
- Unterleiter in: 430 mm
- Gewicht in: 28,7 kg

